

# CDT-NS系列

塔式智能型三进单出在线式UPS



## 功率范围

7.5kVA ~ 50kVA  
并联可以实现1000kVA

## 性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ 全数字化控制
- ★ 直流启动（冷启动），方便操作
- ★ 友好的人机界面，彩色液晶触摸屏
- ★ 完善的保护功能
- ★ 具备RPA(冗余并联)功能
- ★ 先进的同步均流控制技术
- ★ 可选配Wi-Fi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

## 应用领域

凭借优良的电网环境适应性，广泛应用于轨道  
交通、数据中心、油田、部队、通信、银行证券、  
交通、电力、工业等行业。

创电CDT-NS系列三进单出在线式UPS，容量从7.5kVA ~ 50kVA，应用了全数字化控制技术，功

**技术参数**

规格型号	7.5KL	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	50KL
额定功率 ( KW )	6	8	12	16	24	32	40
<b>市电输入</b>							
输入电压范围	380V±25%						
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)						
输入功率因数	>0.9						
输出电压及精度	220V±1%						
输出频率及精度	市电同步, 50/60Hz±0.5Hz; 逆变状态, 50/60Hz±0.1Hz						
波形失真度	纯正弦波, 阻性负载时≤2.5%; 非线性负载时≤3%						
过载能力	过载 125%可持续 10 分钟; 过载 150%可持续 60 秒						
电流峰值比	5:1						
并机负载电流不平衡度	<5%						