



### 技术参数

规格型号	CDT10KL-S		CDT15KL-S	CDT20KL-S
相位	三进单出			
容量	10000 VA/8000 W		15000 VA/12000 W	20000 VA/16000 W
<b>输入</b>				
电压范围	低电压转换	176 VAC (同相电压) $\pm$ 3% @ 100%负载; 110 VAC (同相电压) $\pm$ 3% @ 50% 负载		
	低电压恢复	186 VAC (同相电压) $\pm$ 3% @ 100%负载; 120 VAC (同相电压) $\pm$ 3% @ 50% 负载		
	高电压转换	300 VAC (同相电压) $\pm$ 3%		
	高电压恢复	290VAC (同相电压) $\pm$ 3%		
频率范围	46-54 Hz 或 56-64Hz			
功率因数	$\geq$ 0.99 @ 100% 负载			
<b>输出</b>				
输出电压	208/220/230/240VAC		208/220/230/240VAC	
电压范围 (电池模式)	$\pm$ 1%			
频率范围 (同步校正范围)	46-54Hz 或 56-64Hz			
频率范围 (电池模式)	50 Hz $\pm$ 0.1 Hz 或 60 Hz $\pm$ 0.1 Hz			
浪涌比率	3:1			
谐波失真	$\leq$ 3% THD (阻性负载)			
	$\leq$ 5% THD (非线性负载)			
转换时间	旁路至逆变	0		
	逆变至旁路	0		
波形 (电池模式)	纯正弦波			
<b>效率</b>				
市电模式	91%		91%	91%
电池模式	91%		91%	91%
<b>电池</b>				
	电池型号	12V / 9Ah		

规格	66	67	68
长 x 深 x 高 (mm)	190 X 442 X 318		190 X 575 X 318
重量 (kg)	15	16	19
0-95 % RH @ 0-40°C (不结露)			
少于60dBA @ 1米			
兼容USB	支持Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, and MAUI- 电源管理支持SNMP管理与网络管理		

模式时,输出电力会降额40%。当UPS的输出电压设为208VAC时,输出电力会降额10%。  
 海拔1000公尺的地方时,每升高100m输出电力会降额1%  
 变更不再另行通知

长效机种	7
使用环境	
湿度	
噪音	
控制管理	
Smart RS-232C	
SNMP	

当UPS设为恒压  
 当内网IP地址  
 看机器被安装  
 现行产品规格